



## **REBEX 15W40 EXTRA**

*Huile Minérale Multigrade Pour Moteurs A Essence et Diesel Turbo Diesel Des Véhicules Légers.*

### **DESCRIPTION**

REBEX 15W40 EXTRA est une huile minérale multigrade de haute performance pour moteurs à essence et moteurs turbo diesel offrant une grande protection et une grande longévité pour votre moteur.

REBEX 15W40 EXTRA est recommandée dans une large gamme de véhicules légers de nouvelle génération fonctionnant avec une motorisation à Essence ou turbo Diésel.

#### ***Traits***

#### ***Avantages***

<b>La stabilité thermique et à l'oxydation.</b>	<b>Evite la formation et l'accumulation de boues et de dépôts à l'intérieur du moteur.</b>
<b>réserve TBN.</b>	<b>Evite l'oxydation et la corrosion</b>
<b>Stabilité de la viscosité au cisaillement.</b>	<b>économie d'huile et intervalle de vidange prolongé.</b>
<b>Excellente détergence / dispersion des dépôts,</b>	<b>Des moteurs plus propres.</b>
<b>la compatibilité des composants,</b>	<b>Joint d'étanchéité protégés.</b>

### **APPLICATIONS**

- Pour tout type de moteurs à essence ou diésel à aspiration naturelle ou turbo diésel véhicules légers.

## **PERFORMANCES**

API SL / CF

ACEA A3/B4

SAE 15W40

## **HOMOLOGATIONS**

PEUGEOT CITROEN

B71 2294 ET B71 2300

MERCEDES-BENZ

MB 229.1

WOLSVAGEN

501.01/505.00

## **CARACTERISTIQUES PHYSICOCHEMIQUES:**

ISO VG année

-

Viscosité à 40 ° C cSt	ASTM D 445	130
Viscosité à 100 ° C cSt	ASTM D 445	15.6
L'indice de viscosité	ASTM D 2270	125
Cendres sulfatées,% en poids	ASTM D 874	1.2
# Totale de base, en mg de KOH / g	ASTM D 2896	8
Point d'écoulement, ° C	ASTM D 97	-21
Point d'éclair,	ASTM D 92	230
Densité à 15 ° C kg / l	ASTM D 445	0,885

**GROUPE REBEX**

**ZONE INDUSTRIELLE OULED MOUSSA – WILAYA DE  
BOUMERDES**

**TEL : 024937831    FAX 024937831    E-MAIL : [contact@rebexoil.com](mailto:contact@rebexoil.com)**

*Mise à jour Avril 2016*