



REBEX ATF IID

Liquide de transmission automatique

Description.

REBEX ATF IID est un fluide pour transmission automatique de haute performance utilisé dans les véhicules d'anciennes générations là où la performance Dexron IID est préconisée. Il est également utilisé comme fluide hydraulique dans des applications spécifiques.

Traits

Avantages

| | |
|---|---|
| Une bonne stabilité à la température et à l'oxydation. | Evite les appoints. Evite la formation des boues et des dépôts en gardant les circuits de transmissions propres pour un fonctionnement efficace. |
| De bonnes propriétés anti-usure. | Ralentit les effets d'usure en prolongeant la durée de vie du circuit de transmission. |
| Excellente fluidité à basse température. | Aide à l'amélioration du démarrage à froid et à basse température. |
| Evite la formation de mousse. | Dans les conditions de travail sévères permet d'éviter les fuites. |
| Compatible avec tous les matériaux d'étanchéité communs dans de transmission de type IID. | Aide à éviter les fuites. |

Applications.

REBEX ATF IID est recommandé pour certaines transmissions automatiques et manuelles dans les voitures et les camions légers spécifiant des performances de niveau **Dexron IID** ainsi que le système de direction assistée connexe. Il est adapté pour une utilisation dans certains systèmes hydrauliques spéciaux dans l'équipement agricole et d'autres installations ayant exigences fluides similaires.

Autre application comprend:

- Direction transmissions hors de la route puissance et autres systèmes hydrauliques nécessitant un fluide **Dexron IID** ou **Allicon C-4**.
- systèmes et composants hydrauliques industriels.

Spécifications.

- Dexron IID.
- Caterpillar TO-2.
- Ford M2C 33 G.

Caractéristiques physico chimiques.

Rebex ATF IID

viscosité, ASTM D 445:

cSt @ 40° C mm2/s 37

cSt @ 100° C mm2/s 7.0

L'indice de viscosité, ASTM D 2270 153

Point d'écoulement, ° C, ASTM D 97 -44

Point d'éclair, ° C , ASTM D 92 200

densité @ 15 C, kg/l, ASTM D 4052 0.870

couleur Rouge

GROUPE REBEX

**ZONE INDUSTRIELLE OULED MOUSSA – WILAYA DE
BOUMERDES**

TEL : 024937831 FAX 024937831 E-MAIL : contact@rebexoil.com

Mise à jour Avril 2016