



REBEX EP SAE 80W90

Huile Minérale pour Boîtes Vitesse Manuelle Des Véhicules

Description

L'huile pour boîtes de vitesse et ponts **REBEX EP SAE 80W90** est une huile minérale de très haute performance spécialement conçue pour répondre à des exigences sévères pour transmissions mécaniques de véhicules routiers.

Applications

L'huile pour boîtes de vitesse **REBEX EP SAE 80W90** est recommandée pour la lubrification des transmissions chargées et nécessitant une huile Extrême Pression. Elle est conçue pour :

- Boîtes de vitesses et ponts.
- boîtes de transfert des véhicules utilitaires.
- poids lourds et autocars.
- Transmissions des équipements de travaux publics.
- Engrenages hypoïdes chargés : haute vitesse / Forte charge, haute vitesse faible couple et / ou faible vitesse / couple élevé.

Caractéristiques et avantages.

*L'utilisation de l'huile Transmission boîte de vitesse et pont **REBEX EP SAE 80W-90**, suivant les recommandations prescrites, offre les avantages suivants :*

- Bonne résistance à l'oxydation et allongement de la vie des roulements et engrenages.

- Excellente protection contre les charges élevées et les chocs de charge.
- Protection efficace contre la corrosion.

Performances.

- API GL – 5.
- MIL L 2105D.

Caractéristiques physico-chimiques.

ISO VG année	-	SAE 80w90
Viscosité à 40 ° C cSt	ASTM D 445	136
Viscosité à 100 ° C cSt	ASTM D 445	14.5
L'indice de viscosité	ASTM D 2270	105
Cendres sulfatées,% en poids	ASTM D 874	1.4
# Totale de base, en mg de KOH / g	ASTM D 2896	5
Point d'écoulement, ° C	ASTM D 97	-9
Point d'éclair,	ASTM D 92	202
Densité à 15 ° C kg / l	ASTM D 445	0,9

GROUPE REBEX

**ZONE INDUSTRIELLE OULED MOUSSA – WILAYA DE
BOUMERDES**

TEL : 024937831 FAX 024937831 E-MAIL : contact@rebexoil.com

Mise à jour Avril 2016